

# Verwendung des Plugins FLEXSIDEBAR

(Stand: 17.11.2013)

Das Plugin ermöglicht es, zu jeder Inhaltsseite individuelle Inhalte in einer Sidebar oder auch im Kopf- und Fußbereich (header, footer) zu erstellen bzw. zu verwalten. Sidebar, header und footer sind Bereiche einer Webseite, die mit dem Editor des Backends normalerweise nicht zu erreichen sind.

An der Stelle wo der individuelle Inhalt auf der Webseite erscheinen soll, wird in der Datei template.html einfach der Platzhalter für das Plugin eingetragen.


Zur Veranschaulichung ein einfaches Webseiten-Layout ( **template.html**):

<pre>&lt;div&gt; <b>Titel der Webseite</b> (Kopfbereich/header) &lt;/div&gt;</pre>		
<pre>&lt;div&gt; {MAINMENU} &lt;/div&gt;  &lt;div&gt; {FLEXSIDEBAR  sb2 _} &lt;/div&gt;  &lt;div&gt; {SEARCH} &lt;/div&gt;</pre> <p>linke Sidebar</p>	<pre>&lt;div&gt; {CONTENT} &lt;/div&gt;</pre> <p>Inhalt der Seite</p>	<pre>&lt;div&gt; {FLEXSIDEBAR  sb1 _} &lt;/div&gt;</pre> <p>rechte Sidebar</p>
<pre>&lt;div&gt; <b>Urheberangaben</b> (Fußbereich/footer)&lt;/div&gt;</pre>		

Die individuellen Inhalte werden in einer **versteckten (!!!)** Inhaltsseite angelegt, in derselben Kategorie, in der auch die Inhaltsseite liegt, mit der der individuelle Inhalt angezeigt werden soll.

Wenn z.B. zu der Inhaltsseite "**Willkommen**" auch eine **versteckte (!!!)** Inhaltsseite "**sb1\_Willkommen**" existiert, wird der Inhalt dieser Seite anstelle des entsprechenden Platzhalters angezeigt. Existiert auch noch eine Inhaltsseite "**sb2\_Willkommen**", so wird auch diese an entsprechender Stelle angezeigt usw. Diese Inhalte werden dann ausschließlich bei Aufruf der Inhaltsseite "**Willkommen**" angezeigt.

Wird auf der Webseite zu einer anderen Inhaltsseite gewechselt, wird auch für diese Seite geprüft, ob entsprechende versteckte Inhaltsseiten vorhanden sind. Wenn keine vorhanden sind, dann wird auch nichts angezeigt.



Für die Inhalte der FLEXSIDEBAR stehen die gesamten Formatierungsmöglichkeiten von moziloCMS zur Verfügung.

Die Präfixe in der Benennung (hier: "sb1\_" bzw. "sb2\_") können völlig beliebig gewählt werden.